

THOMSON

25DG22C

MODEL


SERVICE MANUAL

SECONDARY DC-VOLTAGES


All measurements in this chapter must be done WITHOUT the mains supply connected to the TV.

Test circuit:


The external voltage source is provided by a variable DC-power supply with its output voltage set to 11V and the current limitation set to 500mA's. The negative terminal of the DC-power supply must be directly connected to the chassis secondary ground plane. The positive terminal of the DC-power supply is first connected to an ammeter and then the anode of an isolation diode. The cathode of the isolation diode is then connected to the load on the chassis as shown below. Measure the current drawn by each load tested.



STANDBY POWER SUPPLY - PRIMARY SIDE



DEGAUSSING CIRCUIT




GENERAL INFORMATION - LED BEHAVIOUR

LED FLASHES

Error message transmission.

The error codes are signalled by the TV's red LED .

Count the number of flashes : the error code is two burst separated by a pause of 0.7 sec. and repeated four times. There is 1.7 sec between each codes sequence.




Currently all ICC17 TV sets are fitted with a Bicoloured LED, the red part is the Standby LED whilst, the green part is directly connected to the switched +8V supply. Therefore, the colour of the LED will depend upon the state of this voltage, the chart below gives the corresponding LED-colours:


	LED-port	
	off	on
switched +8 V	off	on
on	green	orange
off	off	red

CODES	DEFAULTS
12	AUDIO-DPL DOES NOT ANSWER
14	TDA8855H DOES NOT ANSWER
15	AUDIO-MSP PROCESSOR NO LONGER RESPONDING
19	TUNER DOES NOT ANSWER
21	SDA LINE BEING HELD LOW
23	CLOCK HELD AT LOW LEVEL, SCL LINE HELD AT A LOW LEVEL
25	SWITCHED 5V NOT AVAILABLE
26	TUBE DOES NOT GET WARM IN TIME
27	THE DEFLECTION STAGE HAS DETECTED A FAULT ON MORE THAN THREE OCCASIONS
28	TDA VERTICAL GUARD VOLTAGE EXCEEDED
29	TDA HORIZONTAL GUARD VOLTAGE EXCEEDED
31	INTERNAL SOFTWARE ERROR
32	A SOFTWARE-TIMER HAS BEEN REQUESTED, BUT IS NOT YET AVAILABLE
34	THE NVM CHIP DOES NOT ANSWER
35	+13V IS NOT AVAILABLE
36	WRONG NVRAM ADDRESS PASSED TO THE BUS - HANDLER
37	UNEXPECTED LEVEL ON NMI (INTERRUPT) LINE FOUND (POSSIBLE CAUSE : TUBE FLASHOVER)
38	HEAP FULL
41	BUS (DATA LINE) NOT RECOVERABLE


DEFLECTION CIRCUIT CHECK




DEFLECTION CIRCUIT CHECK




DEFLECTION CIRCUIT CHECK




DEFLECTION CIRCUIT CHECK




DEFLECTION CIRCUIT CHECK



LOCATION OF CONTROLS - EMBLACEMENT DES REGLAGES - SERVICE LAGEPLAN - POSIZIONE REGOLATORI DI SERVIZIO - SITUACIÓN DE LOS AJUSTES



° it is not necessary , to adjust F130 by after sales













Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectada a la red.



Use isolating mains transformer -
Utiliser un transformateur isolateur du secteur -
Trenntrafo verwenden -
Utilizar un transformador aislador de red -
Utilizzare un trasformatore per isolarvi dalla rete

ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN - REGOLAZIONI - AJUSTES

U Sys	PP 64	 = 50% TV to AV1 : Black test pattern		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tube</th><th>Format</th><th>Usys</th><th>Jumper</th><th>RL65</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A51EBV13X01</td><td>4:3</td><td>128V+/-0,5V</td><td>JL80</td><td>4k7</td></tr> <tr> <td>A51EFS83X191</td><td>4:3</td><td>126V+/-0,5V</td><td>JL80</td><td>4k7</td></tr> <tr> <td>A59EHJ43X15</td><td>4:3</td><td>132V+/-0,5V</td><td>JL81</td><td>24k</td></tr> <tr> <td>A66EHJ43X15</td><td>4:3</td><td>132V+/-0,5V</td><td>JL81</td><td>24k</td></tr> <tr> <td>A59EGD048X30</td><td>4:3</td><td>126V+/-0,5V</td><td>JL80</td><td>4k7</td></tr> <tr> <td>A68EGD038X30</td><td>4:3</td><td>126V+/-0,5V</td><td>JL80</td><td>4k7</td></tr> <tr> <td>A68EGD038X70</td><td>4:3</td><td>126V+/-0,5V</td><td>JL80</td><td>4k7</td></tr> <tr> <td>A68AGA25X01</td><td>4:3</td><td>126V+/-0,5V</td><td>JL80</td><td>4k7</td></tr> <tr> <td>A80AEJ15X01</td><td>4:3</td><td>126V+/-0,5V</td><td>JL80</td><td>4k7</td></tr> <tr> <td>A80AEJ15X99</td><td>4:3</td><td>126V+/-0,5V</td><td>JL80</td><td>4k7</td></tr> <tr> <td>W56EGV023X015</td><td>16:9</td><td>138V+/-0,5V</td><td>JL82</td><td>47k</td></tr> <tr> <td>W66EGV023X015</td><td>16:9</td><td>138V+/-0,5V</td><td>JL82</td><td>47k</td></tr> <tr> <td>W76EGV023X015</td><td>16:9</td><td>138V+/-0,5V</td><td>JL82</td><td>47k</td></tr> </tbody> </table>	Tube	Format	Usys	Jumper	RL65	A51EBV13X01	4:3	128V+/-0,5V	JL80	4k7	A51EFS83X191	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7	A59EHJ43X15	4:3	132V+/-0,5V	JL81	24k	A66EHJ43X15	4:3	132V+/-0,5V	JL81	24k	A59EGD048X30	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7	A68EGD038X30	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7	A68EGD038X70	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7	A68AGA25X01	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7	A80AEJ15X01	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7	A80AEJ15X99	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7	W56EGV023X015	16:9	138V+/-0,5V	JL82	47k	W66EGV023X015	16:9	138V+/-0,5V	JL82	47k	W76EGV023X015	16:9	138V+/-0,5V	JL82	47k
Tube	Format	Usys	Jumper	RL65																																																																						
A51EBV13X01	4:3	128V+/-0,5V	JL80	4k7																																																																						
A51EFS83X191	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7																																																																						
A59EHJ43X15	4:3	132V+/-0,5V	JL81	24k																																																																						
A66EHJ43X15	4:3	132V+/-0,5V	JL81	24k																																																																						
A59EGD048X30	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7																																																																						
A68EGD038X30	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7																																																																						
A68EGD038X70	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7																																																																						
A68AGA25X01	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7																																																																						
A80AEJ15X01	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7																																																																						
A80AEJ15X99	4:3	126V+/-0,5V	JL80	4k7																																																																						
W56EGV023X015	16:9	138V+/-0,5V	JL82	47k																																																																						
W66EGV023X015	16:9	138V+/-0,5V	JL82	47k																																																																						
W76EGV023X015	16:9	138V+/-0,5V	JL82	47k																																																																						
iF Alignment Alignement FI	trap 40.4Mhz FI 01	Switch set to standard BG Commuter le TV au standard BG iF Signal 40,4MHz (BG) 31,9MHz (BG)		Adjust FI01 for minimum value at 40,4Mhz																																																																						
	trap 31.9Mhz FI 02			Adjust FI02 for minimum value at 31,9Mhz																																																																						
U G2 / cutoff	SCREEN	 = 50% AV (no Signal, black screen)																																																																								
FOCUS	FOCUS LL05	 Test pattern (standard values)		Sharp picture																																																																						

MODO SERVICIO

I - ENTRADA/SALIDA MODO SERVICIO

1 ACCESO AL MODO SERVICIO

Acceso con panel control TV

- Con el mando a distancia conectar a STANDBY el televisor.
- Desconectar el aparato con el interruptor de la red (esperar hasta que el LED se apague).
- Pulse los botones **PR** - y **VOL** - y sin soltarlos, pulse la tecla **MARCHA/PAUSA**.
- Libere los botones **PR** - y **VOL** - (RS).

Soft Ver.: V1.00.0 0080
Config.: A5---N
Serial No.: 103465071

▶ QUIT
TUBE
SETUP
GEOMETRY
VIDEO
IF

Nota :

En modo servicio:


- Se ignora la función de bloqueo y se inicializa la función "cerradura niños".
- Anula todas las horas programadas.
- La pantalla de SCART es ignorada.
- La detección WSS AV Link, EPG, y Teletext son desactivados.
- El apagado automático en caso de ausencia de señal de antena es desactivado.
- El contraste, color y brillo son puestos a los valores de fábrica.
- la nitidez es puesta al punto medio.
- La expansión de contrast al nivel bajo.
- Modo instalación es desactivado.
- Zoom y formato ignorados.

2 SALIDA TEMPORAL DEL MODO SERVICIO

- Pulse Salir en el mando a distancia.
- Con el botón Menu puede acceder al menú de uso cotidiano.


- Puede entrar al Menú Servicio con el botón azul.

3 SALIDA DEL MODO SERVICIO




II - NAVIGATION INSIDE THE SERVICE MODE - DEPLACEMENT DANS LE MODE SERVICE FUNCTIONS WALLIN SERVICE MODE - OPZIONI NEL SERVICE MODE - BUSQUEDA EN MODO SERVICIO

1 REMOTE CONTROL - TELECOMMANDE - FERNBEDIENUNG TELECOMANDO - MANDO A DISTANCIA




- Select option
 - Option auswählen
 - Selezionare l'opzione
 - Seleccionar opción
- "Change" value
"Wert" finden
"Cambiare" valore
"Cambiar" valor

2 TV CONTROL PANEL - CLAVIER TV - TASTATUR DES FERNSEHGERÄTS - COMANDI DEL TELEVISORE




- Select option
 - Option auswählen
 - Selezionare l'opzione
 - Seleccionar opción
- "Change" value
"Wert" finden
"Cambiare" valore
"Cambiar" valor

3 DISPLAYING THE VALUE OF THE SETTING - AFFICHAGE DES VALEURS - ANZEIGE DES EINSTELL. WERTS VISUALIZZAZIONE DEL VALORE DELLA REGOLAZIONE - VISUALIZZAZIONE DEL VALOR DE AJUSTE



4 TOGGLE FUNCTIONS - VALIDATION DES FONCTIONS EIN-UND AUSSCHALT FUNKTIONEN - FUNZIONI DI COMMUTAZIONE - FUNCIÓN CONMUTACION


To enable a function check ☒ the box.
Pour valider une fonction cocher ☒ la case correspondante.
Zum Implementieren einer Funktion das Kontrollkästchen ☒ aktivieren (anzukreuzen).
Per implementare una funzione d' verifica, (verificare) ☒ la casella.
Para poner en funcionamiento una función verifique (señale) ☒ la casilla.



5 STORING VALUES IN MEMORY - MEMORISATION DES VALEURS - SPEICHERN DER WERTE - MEMORIZZARE I VALORI - VALORES ALMACENADOS EN LA MEMORIA


After setting, the values are stored in NVM.
Après réglages les valeurs sont mémorisées en NVM.
Nach dem Einstellen werden die Werte im NVM gespeichert.
Dopo la regolazione i valori vengono memorizzati in NVM.
Después del ajuste, los valores son almacenados en NVM.

The box ☐ becomes ☒.
During alignment, values are temporarily stored in RAM.
En cours d'alignement les valeurs sont mémorisées temporairement en RAM.
Während des Abgleichs werden die Werte vorübergehend in RAM gespeichert.
Durante l'allineamento i valori vengono memorizzati provvisoriamente sulla RAM.
Durante el ajuste, los valores son almacenados temporalmente en RAM.




III - LITE-MENU FOR FIELD SERVICE MODE - MENUS DU MODE SERVICE

1 MAIN MENU - MENU PRINCIPAL




TV CONFIGURATION - CONFIGURATION DU TV - GERÄTEKONFIGURATION - CONFIGURAZIONE DEL TV - CONFIGURACIÓN DEL TV



TIME COUNTER - COMPTEUR DE TEMPS - BETRIEBSSTUNDENZÄHLER - CONTATORE - CONTADOR

The counter indicates the TV's number of service hours. It counts from 0 to 65535 hours.
The counter indicates the number of hours of service of the TV. Il compte de 0 à 65535 heures. L'affichage est en hexadécimal.
Der Zähler zeigt an, wieviele Stunden der Fernseher in Betrieb ist. Die Anzeige ist hexadécimale.
Il contatore indica il numero di ore di servizio del TV. Può contare da 0 a 65535. La visualizzazione è esadecimale.
El contador indica el número de horas de servicio de la TV. Cuenta de 0 a 65535 horas. El visualizador es hexadecimal.

2 SUBMENU - SOUS-MENU




SECONDARY DC-VOLTAGES


All measurements in this chapter must be done WITHOUT the mains supply connected to the TV.

Test circuit:

The external voltage source is provided by a variable DC-power supply with its output voltage set to 11V and the current limitation set to 500mA's. The negative terminal of the DC-power supply must be directly connected to the chassis secondary ground plane. The positive terminal of the DC-power supply is first connected to an ammeter and then the anode of an isolation diode. The cathode of the isolation diode is then connected to the load on the chassis as shown below. Measure the current drawn by each load tested.




STANDBY POWER SUPPLY - SECONDARY SIDE



After finishing this test, please remove the short circuits from pins 3/4 of LP50 and CP69 also remove the 10k resistor.

POWER SUPPLY - SECONDARY SIDE : U-VIDEO




After finishing this test, please replace cable BL02 and remove the test circuit.

General: All measurements must be taken with the TV connected to the mains supply via an Isolation Transformer.

Important information:
If the over-voltage circuit was activated, you have to replace the fuse resistor at location RB/LB06 on the CRT-board.

POWER SUPPLY - SECONDARY SIDE : U-SYS




After finishing this test, please replace JL60/LL60 and remove the test circuit.

General: All measurements must be taken with the TV connected to the mains supply via an Isolation Transformer.

Important information:
If the over-voltage circuit was activated, you have to replace the fuse resistor at location RB/LB06 on the CRT-board.

POWER SUPPLY - SECONDARY SIDE : U-TIMER




After finishing this test, please replace LL31, remove the link between pins 4 and 9 of IP95 and remove the test circuit.

Important information:

If the over-voltage circuit was activated, you have to replace the fuse resistor at location RB/LB06 on the CRT-board.

POWER SUPPLY - SECONDARY SIDE : +UA




General: All measurements must be taken with the TV connected to the mains supply via an Isolation Transformer.

Important information:
If the over-voltage circuit was activated, you have to replace the fuse resistor at location RB/LB06 on the CRT-board.


<p>LIST OF ABBREVIATIONS - LISTE DES ABREVIATIONS- ABKÜRZUNGEN LISTA DELLE ABBREVIAZIONI - LISTA DE ABREVIACIONES</p>
--

● +USYS:	System voltage
● +U_VIDEO:	Video drive voltage for the CRT board
● + STDBY_ON:	Standby data (0V standby , 0.6v switched ON)
● +5V DST:	5v unregulated voltage from the DST to supply the tuner and audio MSP device
● +5V ON:	5v regulated voltage from the DST to supply the tuner and audio MSP device
● +5V UP :	Microprocessor supply voltage
● BCL:	Beam current limiting information
● CVBS:	Composite video / luminance signal
● CVBS_OUT:	Composite video output
● CVBS_TXT:	Composite video for teletext extraction
● DEGAUSS:	Degauss signal
● EW :	East / West
● FORMAT / BC:	Full white control DATA depending on 16/9 selected format
● HDRV:	Horizontal deflection signal
● HTR1 / HTR2:	Heater voltage from the DST to CRT PCB
● LFB:	Line Fast Blanking
● MUTE :	Mutes audio amplifiers
● PO:	"Power ON " IP95 : reset activated and output = 8v "PO" = 5v when TV is working in normally
● POWER_FAIL:	Detection of mains supply and deflection stage failures
● RESET:	Microprocessor reset signal
● SAFETY:	Safety information from the deflection stage
● SCL:	Serial Clock
● SDA :	Serial Data
● SIF:	Sound IF
● TRAP_INFO:	31.4Mhz IF trap activation
● U_STANDBY:	Standby voltage
● U_DRIVER:	Horizontal sync signal from TDA8855H
● U_TIMER:	11v voltage used during "Switch ON " phase and "Wake Up" mode
● V FLB:	Vertical flyback reference for the microprocessor
● V GUARD:	Safety data generated by the vertical amplifier TDA 8351
● V_RETRACE:	42 / 48volts (depending on tube type) generated by the DST and used for vertical blanking
● V_SUPPLY:	13.5 to 15.5 volts (depending on tube type) generated by the DST


INTEGRATED CIRCUITS AND TRANSISTORS OUTLINE - CIRCUITS INTEGRES ET TRANSISTORS INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND TRANSISTOREN - CIRCUITI INTEGRATI TRANSISTOR CIRCUITOS INTEGRADOS Y TRANSISTORES




MPS3400C-PP-C6



MX27C200MC-12




ST92R195




TDA8855H




TDA8351




BUH516TH16




TDA7269



TDA6107Q




TDA 8139




BC 847B
 BC 857B
 BCR141
 BCR191
 DTC113ZK
 DTC144EK
 TN1401



ST24C08-M
 TS3702CD




STP6 NA60F1



BT806 -600C



MC7812/CT



BD241C



BC 337
 BC 546B
 BC 547B





BF 422
 BF423
 2SA1020Y
 2SC2236Y




MPS750

INTEGRATED CIRCUITS BLOCK DIAGRAMS - SYNOPTIQUES INTERNES DES CIRCUITS INTEGRES - INTEGRIERTE SCHALTUNGEN BLOCKSCHALTBIlder SCHEMA A BLOCCHI DEI CIRCUITI INTEGRATI - VISTA INTERNA DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS


Audio baseband processing of the MSP3410




Detection part of the MSP 3410




IV01 TDA 8855H




BLOCK DIAGRAM (AUDIO MODULE DOLBY PROLOGIC)
SCHEMA SYNOPTIQUE (AUDIO MODULE DOLBY PROLOGIC)
BLOCKSCHALTBIID (AUDIO MODULE DOLBY PROLOGIC)
SCHEMA A BLOCCI (AUDIO MODULE DOLBY PROLOGIC)
ESQUEMA DE BLOQUES (AUDIO MODULE DOLBY PROLOGIC)




Interface requirement audio part with Dolby Prologic



Block diagram Dolby Prologic



Block diagram Virtual Dolby



EACEM - CÓDIGOS DE SECCIÓN

COMÚN	
ANT	SECCIÓN DE LA ANTENA
APR	PROCESADO DE SEÑALES (ANALÓGICO)
BCH	CARGA DE BATERÍA
CLK	SECCIÓN DE RELOJ
CPA	PROCESADO DE COLOR ANALÓGICO
CTR	PANEL DE CONTROL
DPR	PROCESADO DE SEÑALES (DIGITAL)
ERA	CIRCUITO DE BORRADO
FLX	PLACA FLEXIBLE
HFS	SECCIÓN DE ALTA FRECUENCIA
IDS	SECCIÓN DEL DISPLAY DE INFORMACIÓN
IFC	CIRCUITO FI
ILN	SECCIÓN i.LINK (IEEE1394)
INP	SECCIÓN DE ENTRADA DE SEÑALES
IRD	SECCIÓN INFRA-ROJOS (IRDA)
MEM	SECCIÓN DE MEMORIA
OUT	SECCIÓN DE SALIDA DE SEÑALES
PRG	SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRT	CIRCUITO DE PROTECCIÓN
PSU	ALIMENTACIÓN
PWA	SECCIÓN DEL AMP DE POTENCIA
REM	SECCIÓN DEL CONTROL REMOTO
RFU	AMPLIFICADOR/UNIDAD RF
SFT	SOFTWARE (CINTA/DISCO/ETC.)
SNS	UNIDAD DE DETECCIÓN
SVO	SECCIÓN DE SERVO
SYS	SECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
TUN	SECCIÓN DE SINTONIZACIÓN
TXT	PROCESADO DE TEXTOS
SONIDO	
APA	PROCESADO DE AUDIO ANALÓGICO
APD	PROCESADO DE AUDIO DIGITAL
CDC	SECCIÓN CAMBIADOR CD
CDS	SECCIÓN CD
MDC	SECCIÓN CAMBIADOR MD
MDS	SECCIÓN MINIDISC
MIC	SECCIÓN DE MICRÓFONO
PUD	DISPOSITIVO CAPTADOR
SHD	CABEZAS FIJAS
SPK	ALTAVOZ
IMAGEN	
CAM	CIRCUITO CÁMARA
CPD	PROCESADO DE COLOR DIGITAL
CRT	TUBO DE IMAGEN
DFL	CIRCUITO DE DEFLEXIÓN
DVD	SECCIÓN DVD
FPK	CONJUNTO DE ENFOQUE
IMG	UNIDAD DE VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

IMAGEN	
LCD	SECCIÓN LCD
LMP	SECCIÓN FLASH/LÁMPARA
VPA	PROCESADO DE VIDEO ANALÓGICO
VPD	PROCESADO DE VIDEO DIGITAL
VWF	VISOR
PC	
FDD	EXCITADOR DEL FLOPPY DISC
FMW	PROGRAMACIÓN FIJA
HDD	EXCITADOR DEL DISCO DURO
ISA	SECCIÓN ISA
JST	JOYSTICK
KBD	TECLADO
MDM	SECCIÓN MODEM
NIF	RED DE INTERCONEXIÓN
PAR	PUERTA PARALELO
PCC	TARJETA PC
PCI	SECCIÓN PCI
SCS	PUERTA SCSI
SER	PUERTA SERIE
USB	PUERTA USB
MECÁNICO	
ARM	MECANISMO DEL BRAZO
BZL	BEZEL (MUEBLE FRONTAL)
CBT	MUEBLE
CHA	CHASIS
DDM	SECCIÓN DE ACCIONAMIENTO DEL DISCO
EXC	CONECTOR EXTERNO
HCM	MECANISMO DE SOPORTE DE LA CABEZA
HOL	SOPORTE DE CASSETTE
INC	CONECTOR INTERNO
LDG	MECANISMO DE CARGA
LNМ	MECANISMO DE LENTE
PFM	MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DEL PAPEL
PIN	RODILLO/PALANCA DE APRIETE
PRI	BLOQUE DE IMPRESOR
RFM	MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE LA CINTA
RHD	CABEZAS ROTATIVAS
SLD	MECANISMO DE SEGUIMIENTO
SRS	SECCIÓN DEL CARRETE DE SUMINISTRO
STA	BLOQUE ESTÁTICO
TDM	MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE LA CINTA
THR	MECANISMO DE ENHEBRADO
TNR	REGULADOR DE LA TENSIÓN DE LA CINTA
TPT	CAMINO DE LA CINTA
TRS	SECCIÓN DEL CARRETE DE RECOGIDA
WIR	CABLE
XXX	PIEZAS ESTÉTICAS

CÓDIGOS DE LOS DEFECTOS	
MECÁNICO	
A	GASTADO (O DEFECTO MECÁNICO EN GENERAL)
A1	ERROR DE FUNCIONAMIENTO
B	ENSUCIADO/MANCHADO
C	DESAJUSTADO MECÁNICAMENTE
D	CORTADO/DEFECTUOSO
E	DESFORMADO
F	ENGANCHADO/BLOQUEADO
G	RAYADO/ABOLLADO/BORDES CORTANTES
H	HENDIDURA/PELADO/CORROIDO/FUNDIDO
I	SEPARADO/SUELTO/RAYADO
J	INESTABILIDAD
K	PÉRDIDA (MECÁNICA)
L	SECO (SIN LUBRIFICANTE)
M	CUERPO EXTRAÑO
ELÉCTRICO	
N	COMPONENTE ELÉCTRICO/MÓDULO DEFECTUOSO
O	QUEMADO/FORMACIÓN DE ARCO/PIXELS QUE FALTAN
P	MAL AJUSTADO ELÉCTRICAMENTE/MAL AJUSTADO
Q	CORTOCIRCUITO
R	CIRCUITO ABIERTO
S	FUGA (ELÉCTRICA)
T	MAL CONTACTO/SOLDADURA
T1	MALA CONEXIÓN A TIERRA
U	CIRCUITO ABIERTO
V	PLACA HENDIDA
W	SOLDADURA SECA O QUE FALTA
X	SOLDADURA EN PUENTE
Y	MÓDULO/COMPONENTE EQUIVOCADO
Z	MÓDULO/COMPONENTE PERDIDO
1	PROBLEMA DE SOFTWARE
11	PÉRDIDA DE DATO DESDE LA MEMORIA
12	FALLO EN AJUSTE/INSTALACIÓN DE PROGRAMA
13	SOFTWARE DEFECTUOSO O INCOMPLETO
14	PROBLEMA DE AJUSTE DEL SOFTWARE
15	NO IDENTIFICA/VERIFICA EL PRODUCTO O EL USUARIO
2	AGOTADO/EMISIÓN DÉBIL
3	NO SE ENCUENTRA PROBLEMA (APARATO DENTRO DE ESPEC.)
4	NO SE ENCUENTRA PROBLEMA - EQUIVOCACIÓN DEL USUARIO
5	NO SE ENCUENTRA PROBLEMA - CONDICIONES LOCALES
51	FALLO EN LA TENSIÓN PRINCIPAL
6	IMPOSIBLE DIAGNOSTICAR FALLO
7	INCORRECTAMENTE CABLEADO/MONTADO
81	CONEXIÓN INCORRECTA DEL EQUIPO
9	MAL USO POR EL USUARIO
93	MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA

CÓDIGOS DE REPARACIÓN	
A	SUBSTITUCIÓN
B	AJUSTE MECÁNICO
C	AJUSTE ELÉCTRICO
D	RESOLDADURA
D1	REPARACIÓN/RECOLOCAR EN SU SITIO (CONECTOR/TUBO/...)
E	LIMPIEZA
F	ENGRASE
G	COMPONENTES ELÉCTRICOS REPARADOS
H	COMPONENTES MECÁNICOS REPARADOS
I	MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL FABRICANTE
J	DESMONTADO
K	AÑADIDO
L	COMPROBACIÓN FUNCIONAL
M	MEDICIÓN DE ESPECIFICACIÓN
N	MANTENIMIENTO
O	REPULIR
P	SUBSTITUCIÓN PREVENTIVA DE COMPONENTES
Q	ACCIÓN PREVENTIVA SIN SUBSTITUCIÓN DE COMPONENTES
U	EXPLICACIÓN AÑADIDA
V	PRESUPUESTO RECHAZADO
W	PRESUPUESTO CON COMPONENTES
X	PRESUPUESTO SIN COMPONENTES
Y	VUELTO AL CLIENTE SIN REPARACIÓN
Z	CAMBIO DEL APARATO
Z1	CAMBIO DE PRODUCTO (REPARACIÓN MUY CARA)
Z2	CAMBIO DE PRODUCTO (MUCHAS VISITAS/REPARACIONES)
Z3	CAMBIO DE PRODUCTO (REPUESTO NO OBTENIBLE)
Z4	CAMBIO DE PRODUCTO (IMPOSIBLE DE REPARAR)
Z5	CAMBIO DE PRODUCTO (SOLICITADO AL DETALLISTA)
Z6	CAMBIO DE PRODUCTO (SOLICITADO POR EL FABRICANTE)
1	CORRECCIÓN DEL SOFTWARE/REAJUSTE
2	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
3	PRODUCTO ACTUALIZADO (SOBRE PEDIDO)

BANDEROLA	CÓDIGO DE SÍNTOMA	CÓDIGO DE REPUESTO	NÚMERO DE REFERENCIA	SECCIÓN	PLACA	CÓDIGO DE DEFECTO	CÓDIGO DE REPARACIÓN	CANTIDAD
1	1 4 1 2 3 6 4 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 X X X X X X X X X X	R 1 2 3 1 1 1	T D M	Y A 2 2	C 1	Z 1	. .

TECHNICAL INFORMATION

Chassis concerned : ICC17 (25"MP & 28"MP)

Symptom/ Problem observed :

Spare Parts List, component part number amendment.

Solution implemented :

To optimize the CRT heater supply voltage for the above mentioned tubes, both LL05(DST) and LB02 (coil) have been changed.

LL05 : Old Part No. 10546610 ---> **New Part No. 10600190**

LB02 : Old Part No. 10477930 ---> **New Part No. 25349470**

Comment :

Both components must be replaced at the same time.

You do not need to write anything in the white boxes.

TECHNICAL INFORMATION

Chassis concerned : ICC17

Symptom/ Problem observed :


Moiré patterning visible on some channels.

Cause :

High frequency cross modulation.

Solution implemented

- Remove the jumper link at location JR06.
- Remove the inductor at location LR20.
- Replace LR10 10 μ H inductor with a jumper link.



TECHNICAL INFORMATION

Chassis concerned : ICC17

Problem observed :

Different symptoms can be observed

- TV stuck in the Standby Mode with the safety mode active (code 27).
- Unstable OSD graphics.
- Sporadic or intermittent vertical scan.

Cause :


Parasitic oscillation at pin 7 of IF01 (see attached)

Solution implemented :

The problem is still under investigation to identify the basic cause of the problem, but to initially overcome the problem we recommend changing the following components:

- Change RF08 from 4.7Ω or 27Ω to $68\Omega \pm 5\%$ 0.700w Part No. 15009050.
- Change CF08 from 100nF to 220nF 20% 63V Part No. 43302770.

If problem is still not resolved after changing the above mentioned resistors the replace IF01.



IRIS CODE: the code mentioned below must be used to report this failure on the warranty sheet. It will make your report easier and more reliable

Condition/ Symptom	Part No	Qty	Position	Section	Fault Code	Repair Code
1 1 1 9	1 5 0 0 9 0 5 0	0 1	R F 0 8	D F L	Y	A
	4 3 3 0 2 7 7 0	0 1	C F 0 8	D F L	Y	A

You do not need to write anything in the white boxes.



TECHNICAL INFORMATION

Chassis concerned : ICC17 (with PCB index 02)

Problem observed :

The TV will not come out the Standby Mode.

Cause :

When starting, the base drive current to TP50 is too low.

Solution implemented :

Change the diode in position DP39 (LL4148) to a resistor strap Part No. 41047950.

IRIS CODE: the code mentioned below must be used to report this failure on the warranty sheet. It will make your report easier and more reliable

Condition/ Symptom	Part No	Qty	Position	Section	Fault Code	Repair Code
1119	41047950	01	DP39	PSU	Y	A

You do not need to write anything in the white boxes.

TECHNICAL INFORMATION

Chassis concerned : ICC17

Problem observed :

At switch "ON", the TV's standby power supply does not work.

Cause :

The reverse voltage of the diodes used in positions DP16/17/18/19 (1N4001) is too low especially when the mains voltage is at highest.

Solution implemented :

Change the diodes used in positions DP16/17/18/19 with higher reverse breakdown voltage (400V) type number 1N4004, Part No. 44009009.

IRIS CODE: the code mentioned below must be used to report this failure on the warranty sheet. It will make your report easier and more reliable

Condition/ Symptom	Part No	Qty	Position	Section	Fault Code	Repair Code
<div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>9</div>	<div>4</div> <div>4</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>9</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>9</div>	<div>0</div> <div>1</div>	<div></div> <div>D</div> <div>P</div> <div>1</div> <div>6</div>	<div>P</div> <div>S</div> <div>U</div>	<div></div> <div>Y</div>	<div></div> <div>A</div>
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>4</div> <div>4</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>9</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>9</div>	<div>0</div> <div>1</div>	<div></div> <div>D</div> <div>P</div> <div>1</div> <div>7</div>	<div>P</div> <div>S</div> <div>U</div>	<div></div> <div>Y</div>	<div></div> <div>A</div>
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>4</div> <div>4</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>9</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>9</div>	<div>0</div> <div>1</div>	<div></div> <div>D</div> <div>P</div> <div>1</div> <div>8</div>	<div>P</div> <div>S</div> <div>U</div>	<div></div> <div>Y</div>	<div></div> <div>A</div>
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>4</div> <div>4</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>9</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>9</div>	<div>0</div> <div>1</div>	<div></div> <div>D</div> <div>P</div> <div>1</div> <div>9</div>	<div>P</div> <div>S</div> <div>U</div>	<div></div> <div>Y</div>	<div></div> <div>A</div>

You do not need to write anything in the white boxes.

TECHNICAL INFORMATION

Chassis concerned : ICC17 (with PCB index 02)

Problem observed : .

East/West correction circuit failure.

Cause :

The transistor used in position TL41 (BD241C) is damaged due to CRT flashover.

Solution implemented :

After replacement TL41, add a RGP10G protection diode in position DL41 in parallel with TL41 (cathode to the collector of TL41 and the anode to ground), Part No. 10459090.

IRIS CODE: the code mentioned below must be used to report this failure on the warranty sheet. It will make your report easier and more reliable

Condition/ Symptom	Part No	Qty	Position	Section	Fault Code	Repair Code
3335	10459090	01	DL41	DFL	Z	K

You do not need to write anything in the white boxes.



TECHNICAL INFORMATION

Chassis concerned : ICC17

Subject : Improvement of the reception with internal antenna

Problem observed :

Moiré patterning, mainly visible on VHF channels.

Cause:

Inference being caused by the switch mode power supplies when using a set top aerial.

Solution implemented :

Change the value of capacitor CP49 from 1.5nF into 3.3nF 20% 1.6KV code 10607950.

Please change the following components in order to change the frequency of operation of the power as follows :

- Capacitor CP16/CP17 from 220nF to a 470nF 20% 275V Part No. 10596570.
- Capacitor CP41 from 10nF 63V to a 10nF 10% 100V Part No. 70427750.
- Resistor RP53 from 5.6kΩ to a 5.1kΩ 5% 0.100W Part No. 30611700.
- Resistor RP56 from 10kΩ to a 2.2kΩ 5% 0.100W Part No. 40077900.

IRIS CODE: the code mentioned below must be used to report this failure on the warranty sheet. It will make your report easier and more reliable

Condition/ Symptom	Part No	Qty	Position	Section	Fault Code	Repair Code
1 2 2 4	1 0 6 0 7 9 5 0	0 1	C P 4 9	P S U	Y	A
	1 0 5 9 6 5 7 0	0 1	C P 1 6	P S U	Y	A
	1 0 5 9 6 5 7 0	0 1	C P 1 7	P S U	Y	A
	7 0 4 2 7 7 5 0	0 1	C P 4 1	P S U	Y	A
	3 0 6 1 1 7 0 0	0 1	R P 5 3	P S U	Y	A
	4 0 0 7 7 9 0 0	0 1	R P 5 6	P S U	Y	A

You do not need to write anything in the white boxes. ☐

TECHNICAL INFORMATION

Chassis concerned : ICC17

Problem observed :

Visible flash over after quickly switch Off and On again.

Solution implemented :

Change the value of capacitor CI57 from 2.2μF to a 1μF 20% 100V, Part No. 256728.

IRIS CODE: the code mentioned below must be used to report this failure on the warranty sheet. It will make your report easier and more reliable

Condition/ Symptom	Part No	Qty	Position	Section	Fault Code	Repair Code
1321	256728	01	CI57	APR	Y	A

You do not need to write anything in the white boxes.

GENERAL INFORMATION

METHODOLOGY

1 - ON POWER-UP :

- Observe the behaviour of the two-coloured LED: note the various stages and compare them to the normal cycle.
By doing this, the time at which the problem arose and the part of the circuit which needs to be investigated can be identified.

2 -TROUBLE SHOOTING PROCEDURE: LED BEHAVIOUR

In certain cases the LED will flash when transmitting a message:

LED flashing : message being transmitted.

Count the flashes : code is two bursts separated by a pause of 0.7 s and repeated several times.

See the error code table.



**LIST OF LED MESSAGE
ERROR CODES**

This data is more precise than colour changes but still incomplete, since various causes may generate the same code.

3 - FAULT FINDING :

Carryout of stages 1 and 2: an oscilloscope test may clarify the code transmitted in stage two.

a - The television set operates fully or partially

- Use LED message observation fault finding methods 1 and 2. See also the faults listed relating to fault finding by symptom.

b - The television goes into permanent or cyclical security mode

- Observe LED's behaviour (flashing red, stable orange followed by flashing, etc.).
Select the relevant box in the column (LED behaviour fault finding).

POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

(5) : standby

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (PGND).


Attention :
Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (PGND).


Attenzione :
misura nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND).

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion (PGND).

Part of board connected to mains supply.
Partie du chassis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.



⚠ Use isolating mains transformer - Utiliser un transformateur isolateur du secteur - Einen Trenntrafo verwenden
Utilizar un transformador aislador de red - Utilizzare un trasformatore per isolarvi dalla rete




⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be guaranteed.


Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraîne la non-conformité de l'appareil.
Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) durch nicht normgerechte Teile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.


La sostituzione degli elementi di sicurezza (contrassegnati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio.
In tal caso è "esclusa la responsabilità" del costruttore.

La substitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ⚠) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato.
En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.







RF/FI/ SCART INTERFACE/VIDEO SIGNAL PROCESSING -HF/FI INTERFACE PERITELEVISION/TRAITEMENT LUMINANCE CHROMINANCE - HF/ZF/ SCART INTERFACE/VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - RF/FI/PRESA PERITEL/ELABORAZIONE VIDEO - RF/FI /EUROCONECTOR/TRATAMENTO VIDEO




AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (STEREO)




AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE - ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (MONO)



AUDIO SIGNAL MODULE DOLBY PROLOGIC - MODULE AUDIO DOLBY PROLOGIC - DOLBY PROLOGIC VERSTÄRKER - MÓDULO AUDIO DOLBY PROLOGIC
ESQUEMA DEL MÓDULO AMPLIFICADOR DE AUDIO




SUB AUDIO SIGNAL MODULE - SUB MODULE AUDIO - AUDIO SIGNAL SUBMODUL - SUB MODULO AUDIO



AUDIO SIGNAL MODULE DOLBY PROLOGIC - MODULE AUDIO DOLBY PROLOGIC - DOLBY PROLOGIC VERSTÄRKER - MODULO AUDIO DOLBY PROLOGIC - ESQUEMA DEL MÓDULO AMPLIFICADOR DE AUDIO

SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS



POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

(5) : standby

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (PGND).


Attention :
Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (PGND).


Attenzione :
misura nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND).

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentación
- Utilizar la masa del bloque de alimentación (PGND).

Part of board connected to mains supply.
Partie du chassis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.



⚠ Use isolating mains transformer - Utiliser un transformateur isolateur du secteur - Einen Trenntrafo verwenden
Utilizar un transformador aislador de red - Utilizzare un trasformatore per isolarvi dalla rete




⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be guaranteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraîne la non-conformité de l'appareil.
Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.


Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) durch nicht normgerechte Teile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (contrassegnati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio.
In tal caso è "esclusa la responsabilità" del costruttore.


La substitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ⚠) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato.
En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.




RF/FI/ SCART INTERFACE/VIDEO SIGNAL PROCESSING -HF/FI INTERFACE PERITELEVISION/TRAITEMENT LUMINANCE CHROMINANCE - HF/ZF/ SCART INTERFACE/VIDEO
SIGNALVERARBEITUNG - RF/FI /PRESA PERITEL/ELABORAZIONE VIDEO - RF/FI /EUROCONECTOR / TRATAMENTO VIDEO




RF/FI/ SCART INTERFACE/VIDEO SIGNAL PROCESSING -HF/FI INTERFACE PERITELEVISION/TRAITEMENT LUMINANCE CHROMINANCE - HF/ZF/ SCART INTERFACE/VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - RF/FI /PRESA PERITEL/ELABORAZIONE VIDEO - RF/FI /EUROCONECTOR/TRATAMENTO VIDEO




AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (STEREO)




AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE - ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (MONO)











AUDIO SIGNAL MODULE DOLBY PROLOGIC - MODULE AUDIO DOLBY PROLOGIC - DOLBY PROLOGIC VERSTÄRKER - MÓDULO AUDIO DOLBY PROLOGIC
ESQUEMA DEL MÓDULO AMPLIFICADOR DE AUDIO






SUB AUDIO SIGNAL MODULE - SUB MODULE AUDIO - AUDIO SIGNAL SUBMODUL - SUB MODULO AUDIO









POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

(S) : standby

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (PGND).


Attention :
Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (PGND).

Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND).


Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion (PGND).

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.




! Sicherheitsabteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
! Safety Part
When repairing, use original part only
! Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine







RF/FI/ SCART INTERFACE/VIDEO SIGNAL PROCESSING -HF/FI INTERFACE PERITELEVISION/TRAIITEMENT LUMINANCE CHROMINANCE - HF/ZF/ SCART INTERFACE/VIDEO
SIGNALVERARBEITUNG - RF/FI /PRESA PERITEL/ELABORAZIONE VIDEO - RF/FI /EUROCONECTOR / TRATAMENTO VIDEO




AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE
ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR
(STEREO)



AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE - ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (MONO)



SUB AVL 17000



[5] - standby

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (PGND).

Attention :
Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärteilmasse verwenden (PGND).

Attenzione :
misura nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND).


Cuidado :
Medida en el bloque de alimentación
- Utilizar la masa del bloque de alimentación (PGND).

Part of board connected to mains supply.
Partie du chassis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

Table of components:


Partlist	CT 17035	CT 17061	CT 17062	CT 17071	CT 17083
Tube	21" OT	25" 28" MP	33" MP	25" 29" SF	24" 32" SF 16.9
Usys	126V	132V	126V	126V	138V
IL80-82	IL80	IL81	IL80	IL80	IL82
RL65	4K7	24K0	4K7	4K7	47K0

Sicherheitsteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Safety Part
When repairing, use original part only
Pièce de sécurité
N'utilisez que les pièces d'origine

La substitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato.
En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.


[illegible][illegible]

TV	PSD CT 17962 26
TV	AST ABOAE115X39 80 D
CL121	16K9F +3 -5% -3.5% XOV
CL122	16K9F +3 -5% -3.5% XOV
CL123	30K0F -5% -5% XOV
CL124	5600F +5% -5% 50.0V
CL141	100P0F +10% -10% 50.0V
CL142	100P0F +10% -10% 50.0V
DL48	0.1 SVP BLV103 20 V0
D1-1	DZENER DZ65864 24V 500MWH
D1-1	DZENER DZ65864 24V 500MWH
J160	WIREBARE 22
J160	0 OHM +0%
LB02	1F 320UF +4% -4%
LB02	1F 320UF +4% -4%
LB12	1F 5600UF +5% -5%
LB12	1F 5600UF +5% -5%
LB22	10 OHM -5% -5% EAST-WEST
LB22	10 OHM -5% -5%
RF05	100 OHM +1% -1% 700MWH
RF05	100 OHM +1% -1% 700MWH
RL02	6K2 OHM +5%
RL03	4K75 OHM +1% -1% 100P/MCF
RL03	4K75 OHM +1% -1% 100P/MCF
RL03	4K75 OHM +1% -1% 100P/MCF
RL06	10K0 OHM +1% -1% 100P/MCF
RL06	10K0 OHM +1% -1% 100P/MCF
RL45	150K0 OHM +5%
RL45	150K0 OHM +5%
RL48	7668 OHM +1% -1% 100P/MCF
RL48	7668 OHM +1% -1% 100P/MCF
RV20	33K2 OHM +1% -1% 250MWH
RV20	33K2 OHM +1% -1% 250MWH





AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE - ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (MONO)



POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

(S) : standby

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (PGND).


Attention :
Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (PGND).

Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND).

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion (PGND).


Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.




Sicherheitsteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Safety Part
When repairing, use original part only
Pièce de sécurité
N'utilisez que les pièces d'origine




TV ASY W56E/CV02X015 55 01
TV ASY W56E/CV02X015 66 00
TV ASY W76E/CV02X015 (a) 00
Tube 16/9 24" 28" 32" SF / vectorgru
10515530
CL11
CL12
CL22
CL24
CL48
CL51
DL48
DL7
DL10
JL82
L802
L805
L122
L122
R025
R102
R102
R103
R104
R105
R106
R109
R145
R149
R149
R155
RV20





RF/FI/ SCART INTERFACE/VIDEO SIGNAL PROCESSING -HF/FI INTERFACE PERITELEVISION/TRAITEMENT LUMINANCE CHROMINANCE - HF/ZF/ SCART INTERFACE/VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - RF/FI /PRESA PERITEL/ELABORAZIONE VIDEO - RF/FI /EUROCONECTOR/TRATAMENTO VIDEO



Sicherheitshinweise:
 Bei Ersatz nur Originalteile verwenden
 Safety Part
 When repairing, use original part only
 Pièce de sécurité
 N'utilisez que les pièces d'origine

IS40 = SUB AMVD 19100 D0 => VIRTUAL DOLBY
 = MSP 34100-PP => STEREO / NICAM
 = MSP 3400C-PP-C5 => STEREO 2X10W


Pinout Table for MSP3400C-PP-C6:

Pin	Signal
33	SC2_OI_T_R
34	SC2_OI_T_L
35	VREF1
36	SC1_OI_T_R
37	SC1_OI_T_L
38	CAPL_P
39	AHVSUP
40	CAPL_M
41	AHVS
42	RESETQ
43	NC
44	AGND
45	NC
46	NC
47	SC3_IN_L
48	DVSUP
49	ADR_CL
50	SC2_IN_L
51	SC2_IN_R
52	ADR_WS
53	SC1_IN_L
54	SC1_IN_R
55	VREF2
56	MONO_N
57	AVSS
58	AVSUP
59	ANA_IN+
60	ANA_IN-
61	TESTEN
62	XTAL_IN
63	XTAL_OUT
64	NC
65	AUD_CL_OUT

Component List:

- RS64 100K, RS65 100K, RS66 100K, RS67 100K, CS30 1N0, CS31 1N0, CS32 1N0, CS33 1N0, CS34 1N0, CS35 1N0, CS36 1N0, CS37 1N0, CS38 1N0, CS39 1N0, CS40 1N0, CS41 1N0, CS42 1N0, CS43 1N0, CS44 1N0, CS45 1N0, CS46 1N0, CS47 1N0, CS48 1N0, CS49 1N0, CS50 1N0, CS51 1N0, CS52 1N0, CS53 1N0, CS54 1N0, CS55 1N0, CS56 1N0, CS57 1N0, CS58 1N0, CS59 1N0, CS60 1N0, CS61 1N0, CS62 1N0, CS63 1N0, CS64 1N0, CS65 1N0, CS66 1N0, CS67 1N0, CS68 1N0, CS69 1N0, CS70 1N0, CS71 1N0, CS72 1N0, CS73 1N0, CS74 1N0, CS75 1N0, CS76 1N0, CS77 1N0, CS78 1N0, CS79 1N0, CS80 1N0, CS81 1N0, CS82 1N0, CS83 1N0, CS84 1N0, CS85 1N0, CS86 1N0, CS87 1N0, CS88 1N0, CS89 1N0, CS90 1N0, CS91 1N0, CS92 1N0, CS93 1N0, CS94 1N0, CS95 1N0, CS96 1N0, CS97 1N0, CS98 1N0, CS99 1N0, CS100 1N0
- LS60 2U2, LS61 2U2, LS62 2U2, LS63 2U2, LS64 2U2, LS65 2U2, LS66 2U2, LS67 2U2, LS68 2U2, LS69 2U2, LS70 2U2, LS71 2U2, LS72 2U2, LS73 2U2, LS74 2U2, LS75 2U2, LS76 2U2, LS77 2U2, LS78 2U2, LS79 2U2, LS80 2U2, LS81 2U2, LS82 2U2, LS83 2U2, LS84 2U2, LS85 2U2, LS86 2U2, LS87 2U2, LS88 2U2, LS89 2U2, LS90 2U2, LS91 2U2, LS92 2U2, LS93 2U2, LS94 2U2, LS95 2U2, LS96 2U2, LS97 2U2, LS98 2U2, LS99 2U2, LS100 2U2
- RS12 18R0, RS13 18R0, RS14 18R0, RS15 18R0, RS16 18R0, RS17 18R0, RS18 18R0, RS19 18R0, RS20 18R0, RS21 18R0, RS22 18R0, RS23 18R0, RS24 18R0, RS25 18R0, RS26 18R0, RS27 18R0, RS28 18R0, RS29 18R0, RS30 18R0, RS31 18R0, RS32 18R0, RS33 18R0, RS34 18R0, RS35 18R0, RS36 18R0, RS37 18R0, RS38 18R0, RS39 18R0, RS40 18R0, RS41 18R0, RS42 18R0, RS43 18R0, RS44 18R0, RS45 18R0, RS46 18R0, RS47 18R0, RS48 18R0, RS49 18R0, RS50 18R0, RS51 18R0, RS52 18R0, RS53 18R0, RS54 18R0, RS55 18R0, RS56 18R0, RS57 18R0, RS58 18R0, RS59 18R0, RS60 18R0, RS61 18R0, RS62 18R0, RS63 18R0, RS64 18R0, RS65 18R0, RS66 18R0, RS67 18R0, RS68 18R0, RS69 18R0, RS70 18R0, RS71 18R0, RS72 18R0, RS73 18R0, RS74 18R0, RS75 18R0, RS76 18R0, RS77 18R0, RS78 18R0, RS79 18R0, RS80 18R0, RS81 18R0, RS82 18R0, RS83 18R0, RS84 18R0, RS85 18R0, RS86 18R0, RS87 18R0, RS88 18R0, RS89 18R0, RS90 18R0, RS91 18R0, RS92 18R0, RS93 18R0, RS94 18R0, RS95 18R0, RS96 18R0, RS97 18R0, RS98 18R0, RS99 18R0, RS100 18R0
- CS09 1N0, CS10 1N0, CS11 1N0, CS12 1N0, CS13 1N0, CS14 1N0, CS15 1N0, CS16 1N0, CS17 1N0, CS18 1N0, CS19 1N0, CS20 1N0, CS21 1N0, CS22 1N0, CS23 1N0, CS24 1N0, CS25 1N0, CS26 1N0, CS27 1N0, CS28 1N0, CS29 1N0, CS30 1N0, CS31 1N0, CS32 1N0, CS33 1N0, CS34 1N0, CS35 1N0, CS36 1N0, CS37 1N0, CS38 1N0, CS39 1N0, CS40 1N0, CS41 1N0, CS42 1N0, CS43 1N0, CS44 1N0, CS45 1N0, CS46 1N0, CS47 1N0, CS48 1N0, CS49 1N0, CS50 1N0, CS51 1N0, CS52 1N0, CS53 1N0, CS54 1N0, CS55 1N0, CS56 1N0, CS57 1N0, CS58 1N0, CS59 1N0, CS60 1N0, CS61 1N0, CS62 1N0, CS63 1N0, CS64 1N0, CS65 1N0, CS66 1N0, CS67 1N0, CS68 1N0, CS69 1N0, CS70 1N0, CS71 1N0, CS72 1N0, CS73 1N0, CS74 1N0, CS75 1N0, CS76 1N0, CS77 1N0, CS78 1N0, CS79 1N0, CS80 1N0, CS81 1N0, CS82 1N0, CS83 1N0, CS84 1N0, CS85 1N0, CS86 1N0, CS87 1N0, CS88 1N0, CS89 1N0, CS90 1N0, CS91 1N0, CS92 1N0, CS93 1N0, CS94 1N0, CS95 1N0, CS96 1N0, CS97 1N0, CS98 1N0, CS99 1N0, CS100 1N0
- LS10 4U7, LS20 10U0, LS21 10U0, LS22 10U0, LS23 10U0, LS24 10U0, LS25 10U0, LS26 10U0, LS27 10U0, LS28 10U0, LS29 10U0, LS30 10U0, LS31 10U0, LS32 10U0, LS33 10U0, LS34 10U0, LS35 10U0, LS36 10U0, LS37 10U0, LS38 10U0, LS39 10U0, LS40 10U0, LS41 10U0, LS42 10U0, LS43 10U0, LS44 10U0, LS45 10U0, LS46 10U0, LS47 10U0, LS48 10U0, LS49 10U0, LS50 10U0, LS51 10U0, LS52 10U0, LS53 10U0, LS54 10U0, LS55 10U0, LS56 10U0, LS57 10U0, LS58 10U0, LS59 10U0, LS60 10U0, LS61 10U0, LS62 10U0, LS63 10U0, LS64 10U0, LS65 10U0, LS66 10U0, LS67 10U0, LS68 10U0, LS69 10U0, LS70 10U0, LS71 10U0, LS72 10U0, LS73 10U0, LS74 10U0, LS75

AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE - ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (MONO)



POWER SUPPLY - ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

(5) : standby

Note :

During measurements in the power supply unit

- Use the primary power unit ground (PGND)

Attention :

Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND)

Achtung :

Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (PGND)

Attenzione :

misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND)



Cuidado :

Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion (PGND)

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.


(MAIN)
(PP)


17000
17004
17200
17300
17304
17900




▽: NC FOR (PP) 17200
□: SPECIFIC FOR (PP) 17200

▲ Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
▲ Safety Part
When repairing, use original part only
▲ Pièce de sécurité
N'utilisez que les pièces d'origine



La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato.
En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

»



»-



(S) : standby

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (PGND).

Attention :
Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (PGND).

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (PGND).

Attenzione :
misura nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (PGND).

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentación
- Utilizar la masa del bloque de alimentación (PGND).

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

(MAIN) (PP)
17000
17004
17900

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z


ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15I
BP15J
BP15K
BP15L
BP15M
BP15N
BP15O
BP15P
BP15Q
BP15R
BP15S
BP15T
BP15U
BP15V
BP15W
BP15X
BP15Y
BP15Z

ICCT17
BP15A
BP15B
BP15C
BP15D
BP15E
BP15F
BP15G
BP15H
BP15



⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be guaranteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraîne la non-conformité de l'appareil.
Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) durch nicht normgerechte Teile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (contrassegnati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio.
In tal caso è "esclusa la responsabilità" del costruttore.


La substitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ⚠) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato.
En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.


TV ASY A80AE15X101 (A) 00	TV ASY A11EF583X191 03
Tube 4/3 33" MP	Tube 4/3 21" OT
10575830 TV PSD CT 17062 26	10555770 TV PSD CT 17035 26
CL21	CL21
CL22	CL22
CL24	CL24
CL41	CL41
CL48	CL48
DL48	DL48
DL71	DL71
JL60	JL60
JL80	JL80
LB02	LB02
LL05	LL05
LL22	LL22
LL26	LL26
RF05	RF05
RF06	RF06
RL02	RL02
RL03	RL03
RL04	RL04
RL05	RL05
RL06	RL06
RL19	RL19
RL45	RL45
RL48	RL48
RL65	RL65
RV20	RV20

TV ASY A59EGD048X30 19	TV ASY A59EGD038X30 (A) 68 00
Tube 4/3 25" SF 29" SF	Tube 4/3 25" SF 29" SF
10515520 TV PSD CT 17071 26	10515520 TV PSD CT 17071 26
CL21	CL21
CL22	CL22
CL24	CL24
CL41	CL41
CL48	CL48
DL48	DL48
DL71	DL71
JL60	JL60
JL80	JL80
LB02	LB02
LL05	LL05
LL22	LL22
LL26	LL26
RF05	RF05
RF06	RF06
RL02	RL02
RL03	RL03
RL04	RL04
RL05	RL05
RL06	RL06
RL19	RL19
RL45	RL45
RL48	RL48
RL65	RL65
RV20	RV20


TV ASY W56EGV023X015 56 01	TV ASY W56EGV023X015 66 01
Tube 16/9 24" 28" 32" SF	Tube 16/9 24" 28" 32" SF
10515530 TV PSD CT 17083 38	10515530 TV PSD CT 17083 38
CL21	CL21
CL22	CL22
CL24	CL24
CL41	CL41
CL48	CL48
DL48	DL48
DL71	DL71
JL60	JL60
JL80	JL80
LB02	LB02
LL05	LL05
LL22	LL22
LL26	LL26
RF05	RF05
RF06	RF06
RL02	RL02
RL03	RL03
RL04	RL04
RL05	RL05
RL06	RL06
RL19	RL19
RL45	RL45
RL48	RL48
RL65	RL65
RV20	RV20

TV ASY W56EGV023X015 66 01	TV ASY W56EGV023X015 (A) 00
Tube 16/9 24" 28" 32" SF	Tube 16/9 24" 28" 32" SF
10515530 TV PSD CT 17083 38	10515530 TV PSD CT 17083 38
CL21	CL21
CL22	CL22
CL24	CL24
CL41	CL41
CL48	CL48
DL48	DL48
DL71	DL71
JL60	JL60
JL80	JL80
LB02	LB02
LL05	LL05
LL22	LL22
LL26	LL26
RF05	RF05
RF06	RF06
RL02	RL02
RL03	RL03
RL04	RL04
RL05	RL05
RL06	RL06
RL19	RL19
RL45	RL45
RL48	RL48
RL65	RL65
RV20	RV20






AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (STEREO)




AMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR - SCHALTBILD AUDIO-SIGNALVERARBEITUNG - SCHEMA DELL' AMPLIFICATORE - ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR (MONO)




COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES


EFC 17000
EARTH-FIELD CORRECTION BOARD

COMPONENT SIDE - CÔTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSEITE - LATO COMPONENTI
LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS






MAIN BOARD - PLATINE PRINCIPALE - CHASSIS GRUNDPLATTE - PIASTRA PRINCIPALE - PLATINA PRINCIPAL

COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES





EFC 17000 EARTH-FIELD CORRECTION BOARD

COMPONENT SIDE - CÔTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSEITE - LATO COMPONENTI
LADO COMPONENTES



SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS





PARTS LIST

LISTE PIECES DETACHEES

ERSATZTEILLISTE

LISTA PARTI DI RICAMBIO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON

Chassis ICC17

MODULES

MAIN	IC17F5RQ02603C	
AVL	SUBAVL17000	R 10614890
CRT	CRT17700 (PCB HYB 02)	R 10651940
FCB	FCB1701	R 25313060
KDB	KDB1706	R 25388640



GK01	TSOP1333	25358570
IB01	TDA6107Q/N2	10659660
IF01	TDA8351	20753830
IP20	TS3702CD FLAT	10537330
IP50	TLP621 GR(D4-LF2 T)	△ 20827900
IP61	TL431ACZ	10538830
IP87	MC7812/CT	46007600
IP95	TDA8139	10044580
IR01	ST92R195 CUT 2.2 FLAT	10588150
IR02	IC-ROM THOMSON V3.20-0	1059455E
IR03	M24C16MN6 FLAT	25348520
IS40	MSP3410D-PP-B3/B4	10510320
IS80	TDA7269	10348790
IV01	TDA8855H FLAT	10533960
IX01	BA7604N	10539590
ZL11	MP25	△ 10500150
ZL13	MP63	△ 10472270




TB01,TL52,TP21	BF423	16003110
TB02,TL02,55	BF422	16003090
TF01,TI60,TL31,TP58,59,67,71,76,90,TR60,TS01,81,TV10	BC846B SMD	16006260
TI10,30,45	DTC144EK SMD	16007030
TL14	2SC2236Y	16000220
TL32	BC337-40	45001466
TL33	MPS750	16001340
TL34,TP50	BUH516TH16	10401110
TL41	BD241C	16001880

TL42,TP14, TX15,45	BC546B	45001866
TL51	THYHIPWR	10576770
TL59,TP42,86, TR15	BC856B SMD	16006310
TL71	BC847C SMD	90618810
TL72	RN1401 SMD	10966100
TP15	BTB06-600C	10259910
TP44	2SA1020Y	16003740
TP57	RN2417 SMD	25423180
TP72,TR20	DTC113ZK SMD	10550750
TP75,82	BCR191 SMD	16006910
TP77	RN1409 SMD	20688820
TR13,23,40	BCR141 SMD	16006890
TX80,81,85,86, 88	BC847B SMD	11070770



DB04,DP16,17, 18,19	1N4004	44009009
DB05	1.5KE250A	25353360
DB30,31,50,51, 70,71,DJ20, DL31	BAV21	44044407
DE01	BZX55C2V7	80444120
DH01	BZX55B33	80442730
DH04,DL12,32, 33,72,74,75, DP53,DR20,23, DV19	1N4148	44009209
DI30,40	BA782S	20542050
DJ20,DL48, DX59	BAV103 SMD	10155030
DK01,DL09, DP72	BZX55B5V1/ZPD5V1 2%	44035702
DL11,24,25,41, DP12,41,46,47, 48	RG10G	10459090
DL13	FUF5402	10458530
DL14	RG15G	10272800
DL19,73,77, DP24,39,40,42, 52,54,56,57, 58,60,61,62, 63,67,70,85, 89,DR21,22,24, DV09	LL4148 SMD	16012450
DL21	BY228	16008370

DL22	BYW76	16009120
DL42	ZMM5,1 SMD	70446740
DL51	RG10M	10455320
DL71	BZX55C20	30948810
DP01,02,03,04	BYW27-1000	10455390
DP06	BZW04-342	25354340
DP14	BZX55C3V3	30948790
DP20	ZPD51/BZX55C51/BZX79C51	90578110
DP21	BZX85C39	80444000
DP22	BZX55C6V8	50890650
DP43,45,50,87	RG102-20	10472330
DP44	BZX55C3V9	80444130
DP59	BZX55C18	11073680
DP80	MUR460	16009650
DP82	FUF4005/MUR160	16009580
DP83	BAT42	16007410
DP84	MUR120	10564670
DP93	MUR420	16009630
DP94	BZX55C13	70438310
DR05	LL42 SMD	16012530
DS90	BZX55C3V6	50890640
DX86	BAS20 SMD	16012250
DX87	BZX84B8V2 SMD	25385640
GE01	TLUV5300 LED	11137650



FI10	OFWK6282K FOS	10648840
FI20	OFWK9650M FOS	10545440
FI50	5M74HZ	20338170
QC01	4M433619HZ	10087710
QC02	3M579545HZ	10542190
QR01	4M0HZ	10254300
QS40	18M432HZ	10334670



FI01	40M4HZ	20300950
FI02	31M9HZ	10552630
FI30	77M8HZ	10559760
LL22		10636390

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

01 / 2000 35105110
REV. N° 0 00 / 00 00000000
1/3



PP64 1K0 OHM 70434550



RB01,04 1K5 OHM 5% 0,50W 10121880
RB06 220R0 OHM 5% 0,25W \triangle 15009810
RB31,51,71 560R0 OHM 10% 0,50W 10257590
RC02 1R0 OHM 5% 0,40W \triangle 13060910
RF05 1R21 OHM 1% 0,70W 13010820
RF07 220R0 OHM 1% 0,70W 10233720
RF08 68R0 OHM 5% 0,70W 15009050
RL01 45K3 OHM 1% 0,25W 15018160
RL07 6K19 OHM 1% 0,40W 15020490
RL13 0R27 OHM 5% 2,50W 10263600
RL35,RS87,88 4R7 OHM 5% 0,35W \triangle 10226310
RL36,RP10 2R2 OHM 5% 0,25W \triangle 15009870
RL43 68K1 OHM 1% 0,70W 10147740
RL44 1R0 OHM 5% 0,50W \triangle 10576360
RP04 2R7 OHM 5% 4,50W 10379110
RP15 18R0 OHM 220V PTC \triangle 41398800
RP39,52,54,95, RR45,RV03,14, 30,31 100R0 OHM 5% 0,25W 30943330
RP49 0R47 OHM 5% 2,5W \triangle 25339900
RP50 10M0 OHM 5% 0,70W \triangle 10074320
RP63 432K0 OHM 1% 0,13W 10354720
RS12 18R0 OHM 5% 0,30W \triangle 15009660
RV20 100K0 OHM 1% 0,25W 50883810
RX17 10R0 OHM 5% 0,25W \triangle 15009580



CB01 10N0F 3K0V 14036450
CL08 10N0F 5% 400V 14035870
CL12,15,55, CP18,21,42,85, 94 330P0F 20% 1K0V 14035270
CL21 15N0F 3.5% 1K6V 10643660
CL22 27N0F 5% 400V 10263540
CL24 440N0F 5% 250V \triangle 10525280
CL51 290N0F 5% 250V 10378450
CP01 100N0F 20% 275V \triangle 10331520
CP03,04 4N7F 1K0V 10058740
CP05 1N5F 10% 1K0V 20338740
CP10 150U0F 385V 43424800
CP11 10N0F 10% 400V 15001080
CP16,17 470N0F 20% 275V \triangle 10596570
CP20 220P0F 10% 400V 14033000
CP49 3N3F 20% 1K6V 10607950
CP50 1N0F 20% 400V \triangle 43106800
CP51 150P0F 20% 400V \triangle 20738090
CP81 1N0F 10% 500V 10546570
CP83 100P0F 20% 1K0V 14035280



LL05 DSTTDS29 \triangle 10608670
LL26 \triangle 10526140
LL32 DRIVER 10518110
LP01 \triangle 10261530
LP20 DRIVER \triangle 10554410
LP44 DRIVER 10561800
LP50 SMT41 \triangle 10537860


OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

BB05 CATHODE RAY TUBE SOCKET \triangle 80298800
SUPPORT TUBE CATHODIQUE
BILDROEHRENFASSUNG
SUPPORTO TUBO CATODICO
SOPORTE T.R.C
BJ10 CINCH SOCKET 10037440
PRISE CINCH
CINCH-BUCHSE
PRESA CINCH
TOMA CINCH
BJ11 SVHS SOCKET 20392900
PRISE SVHS
S-VHS-BUCHSE
PRESA SVHS
TOMA SVHS
BQ12 JACK SOCKET 10539510
PRISE JACK
BUCHSE
PRESA JACK
TOMA JACK
BX01,02 SCART SOCKET 90617260
PRISE PERITEL
EURO-AV-BUCHSE
EUROPRESA NORMALIZZATA
EUROCONNECTOR
CH200 ON/OFF SWITCH \triangle 10276500
CONTACTEUR MARCHE/ARRET
EIN-AUS SCHALTER
CONTATTORE ACCESO/SPENTO
CONTACTOR MARCHA/PARADA
FP01 2A5T TIME-LAG FUSE \triangle 10246750
2A5T FUSIBLE TEMPORISE
2A5T THERMISCHE SICHERUNG
2A5T FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T FUSIBLE TEMPORIZADO
NH01 CTT5010 UHF/VHF TUNER 20812280
CTT5010 TETE UHF/VHF
CTT5010 UHF/VHF TUNER
CTT5010 TUNER UHF/VHF
CTT5010 SINTONIZADOR
UHF/VHF
SK01,02,03,04 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL 25346170
FACADE
FRONTPLATTE
PANNELLO FRONTALE
PANEL FRONTAL
REAR PANEL \triangle 25433840
DOS
RUFCKWAND
PANNELLO POSTERIORE
TAPA POSTERIOR
INFRARED WINDOW 25373830
GLACE INFRAROUGE
INFRAROT FENSTER
VETRO INFRAROSSO
CRISTAL INFRARROJO
LOGO THOMSON 25367520
LOGO THOMSON
SCHRIFTZUG THOMSON
MARCHIO THOMSON
LOGOTIPO THOMSON
CHASSIS SUPPORT 25296750
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS
COVER JACK SOCKET 25298150
CACHE PRISE JACK
ABDECKUNG BUCHSE
COPERCHIO PRESA JACK
CUBIERTA TOMA JACK
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 10467060
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125
8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125
ON/OFF BUTTON 25309090
TOUCHE MARCHE/ARRET
EIN-AUS TASTE
TASTO ACCESO/SPENTO
TECLA MARCHA/PARADA
BUTTON ASSY 25312630
ENSEMBLE DE TOUCHES
TASTENEINHEIT
ASSIEME TASTI
CONJUNTO DE TECLAS
POWER SUPPLY LEAD \triangle 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION
W66EJU023X015 CATHODE RAY TUBE \triangle 10647170
W66EJU023X015 TUBE CATHODIQUE
W66EJU023X015 FARBBILDROEHRE
W66EJU023X015 TUBO CATODICO
W66EJU023X015 T.R.C
DEGAUSSING COIL \triangle 47320181
BOBINE DE DEMAGNETISATION
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE
BOBINA DE DESMANTACION
RCTMB100 REMOTE CONTROL 20879230
RCTMB100 TELECOMMANDE
RCTMB100 FERNBEDIENUNG
RCTMB100 TELECOMANDO
RCTMB100 TELEMANDO
FOLDING BOX 25443870
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING DOWNER 25348810
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR
FITTING UPPER 25348820
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR



28WN22E PARTS LIST 35105110
28WN22E LISTE DE PIECES DETACHEES
28WN22E ERSATZTEILLISTE
28WN22E LISTA PARTI DI RICAMBIO
28WN22E LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
ICC17 SERVICE MANUAL EUROPE 35063330
ICC17 DOC TECHNIQUE EUROPE
ICC17 TECHNISCHE DOKUMENTATION EUROPE
ICC17 DOCUMENTAZIONE TECNICA EUROPE
ICC17 DOCUMENTACION TECNICA EUROPE
28WN22E UM TH D/F/I/E/GB/NL/S/DK/PL/GR 25390150
28WN22E NU TH D/F/I/E/GB/NL/S/DK/PL/GR
28WN22E BA TH D/F/I/E/GB/NL/S/DK/PL/GR
28WN22E IU TH D/F/I/E/GB/NL/S/DK/PL/GR
28WN22E IU TH D/F/I/E/GB/NL/S/DK/PL/GR
ICC17 UPDATING N°01 35080950
ICC17 MISE A JOUR N°01
ICC17 ERGAENZUNG N°01
ICC17 AGGIORNAMENTO N°01
ICC17 ACTUALIZACION N°01
CDROM ICC17 35065140
CDROM ICC17
CDROM ICC17
CDROM ICC17
CDROM ICC17

28WN22E

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

LES PROGRAMMES

LA FORMATION PARATECHNIQUE

LES PRODUITS HIGH TECH

FORMATION VENDEURS

MICRO INFORMATIQUE

JOURNÉES FORMATION SERVICE

MAINTENANCE 1^{er} DEGRÉ D'INTERVENTION

LES STAGES TECHNIQUES

- Techniques vidéo
- Techniques Télévision

NOS COORDONNÉES

RÉSUMÉS DE COURS

CASSETTES D'AIDE À LA MAINTENANCE

BULLETIN D'INSCRIPTION

ACCÈS À NOS LOCAUX

HOTELS

QUITTER


THOMSON MULTI MEDIA




CENTRE DE FORMATION THOMSON multimedia

2000


LA CHAÎNE du SERVICE



LES PRODUITS HIGH TECH



LES FORMATIONS VENDEURS



MICRO INFORMATIQUE

MAINTENANCE

CONFIGURATION ET
MAINTENANCE DES PC

INSTALLATION DE
PÉRIPHÉRIQUES MULTIMEDIA
ET RÉSEAUX

SYSTEME D'EXPLOITATION

WINDOWS 98 AVANCÉ -
LINUX

INTERNET


INITIATION A INTERNET -
CRÉATION DE
SITE WEB

LES JOURNÉES FORMATION SERVICE

ASSISTANCE A LA
MAINTENANCE, CHÂSSIS
VIDEO R4000 / R5000

ASSISTANCE A LA
MAINTENANCE, CHÂSSIS TV
ICC9

ASSISTANCE A LA
MAINTENANCE, CHÂSSIS TV
TX91-91G / TX92-92F

MAINTENANCE***1er degré* D'INTERVENTION**

LES TECHNIQUES VIDÉO

LECTEURS DVD

PRINCIPE ET MAINTENANCE
DES LECTEURS DVD
DTH 1000/2000/2500

PRINCIPE ET MAINTENANCE
DES LECTEURS DVD
DTH 3300/3600/3700

MAGNÉTOSCOPES

PRINCIPE ET MAINTENANCE
DES MAGNÉTOSCOPES VHS

ETUDE APPLIQUÉE DES
MAGNÉTOSCOPES,
CHÂSSIS R6000 ET R7000

ETUDE APPLIQUÉE DES
MAGNÉTOSCOPES,
CHÂSSIS R8000

ETUDE APPLIQUÉE DES
MAGNÉTOSCOPES,
CHÂSSIS R9000

EVOLUTION DES CHÂSSIS
R7000
DÉPANNAGE DIRIGÉ DES
CHÂSSIS R6000/R7000

CAMESCOPIES

LES BASES
DES CAMESCOPIES
FORMAT VHS-C ET VIDÉO 8

LA MAINTENANCE DES
CAMESCOPIES VHS-C,
CHÂSSIS M10, M11 ET M12

LA MAINTENANCE DES
CAMESCOPIES DV, CHÂSSIS
VMD2, VMD3 ET VMD8

LES TECHNIQUES TÉLÉVISION

